



Sika ViscoChape® P4S

CHAPE CIMENT AUTONIVELANTE - LOCAUX P4S

AVANTAGES PRODUIT

FACILITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE

- Livraison du mortier fluide prêt à l'emploi directement sur les chantiers par camion toupie
- Productivité maximale : jusqu'à 2000 m² par jour
- Planéité optimale : 3 mm sous la règle de 2 m (compatible avec carrelage 60*60 cm classé P4S)
- Propreté chantier : pas de stock, pas de déchet

QUALITÉ CONSTANTE

- Production en centrales à béton agréées par le CSTB
- Assurabilité garantie par une appréciation technique d'expérimentation (ATEX n°2740_V2)

INFOS TECHNIQUES

- Classement UPEC des locaux : U4 P4s E3 C2
- Durée pratique d'utilisation : Jusqu'à 2 h 30 après la fabrication
- Résistances mécaniques : Classe CT C25-F5
- Étalement avant coulage : 24 cm ± 2 (cône CEN)
- Retrait sur éprouvettes 4 x 4 x 16 cm à 28 jours : < 600 µm/m

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Sols en intérieur sans chauffage au sol. Supermarché, hypermarché, jardinerie, hall de gare,...
- Compatible avec les revêtements de sols classés P4S :
 - Revêtement céramique collé
 - Dalle PVC sous avis technique
- Recouvrement rapide : Pose du carrelage dès 3 jours si cohésion de surface ≥ 0,8 MPa

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.